

# ENDOSCAM 9mm-R

## Endoscopio Industrial

El endoscopio industrial de los profesionales que buscan una herramienta precisa, potente y versátil.



## Características técnicas

### Cámara

Sensor: CMOS 1/8 pulgadas, 720x576 pixeles  
Resolución: 480 LINEAS TV  
Profundidad del campo: desde 4 cm  
Iluminación: 4 LEDs blancas, intensidad regulable  
Diámetro del cabezal: 9mm  
Longitud Flexible: 1 Metro/ 2 Metros / 5 Metros

### Visualización y Grabación

Monitor: LCD 3.5", 640x480 pixeles  
Grabación: 2 Modos Foto+ Video en tarjeta Micro SD  
Funcionamiento: Monitor con batería, Pistola con 4 pilas AA  
Maletín: maletín de transporte rígido y acolchado

### Accesorios incluidos

Gancho, Imán, Espejo, cargador batería Monitor, cables USB, guía usuario en castellano.


### Ventajas :

- Grabación Foto + Video en tarjeta Micro SD (hasta 32Gb).
- Resistente a las intemperies Normativa IP 67
- Funciona en exterior/interior. Tratamiento IP68 en opcion (inmersión en agua).
- Transmisión de imagen en Monitor LCD de Control 3.5' en pistola + Modo inalámbrico.
- Compatible con todos los cabezales de la gama Endoscam



# ENDOSCAMP 9mm-R

## Endoscopio Industrial



Autonomía de la batería  
aprox. 3 horas



Grabación foto/video en  
Micro SD (hasta 32 Gb)



Índice Protección  
Normativa IP67

# 1M

Longitud del Flexible:  
1 metro / 2 Metros / 5 Metros



### Grabación Digital

Resolución: 640x480 pixeles  
Soporte: Micro SD  
Formato .AVI

### Monitor LCD color

3.5" TFT-LCD  
Resolución: 320x240 pixeles



### Longitud Flexible

Longitud 1 metro  
(hasta 5 m con extensiones)



### Maletín

Plástico ABS, anti-golpes  
Peso: 2kg  
Dimensiones: 400x120x290 cm

### Cámara

Sensor CMOS, 720x576 pixeles  
Resolución: 480 LineasTV  
4LEDs blancas regulables  
Diámetro: 16 mm

**AGM**  **TEC**

[www.camaras-inspeccion.com](http://www.camaras-inspeccion.com)

**AGM TEC**

C/ Neptu 22  
08006 BARCELONA

Teléfono: 93 181 2340

Móvil: 691 443 623

[thomas@agm-tec.com](mailto:thomas@agm-tec.com)