

ENDOSCAMP 5,8mm-R BQ

Endoscope Industriel Béquillable

Autonome, compact et léger, l'Endoscam 5,8 mm béquillable permet l'inspection de cavités sombres et exigüe.



Caractéristiques techniques

Caméra

Capteur : CMOS 1/8 pouce, 720x576 pixels
Résolution : 480 LTV
Profondeur de champs : de 0.5 à 10 cm
Angle de Vue Caméra : 45,5° Horizontal et Vertical
Eclairage : 4 LEDs blanches à intensité réglable
Dimension : 5 mm de diamètre
Longueur du flexible : 1 mètre
Béquillage à cran d'arrêt de la sonde sur un axe 0-180° L/R
Mode d'Alimentation du pistolet : 4 piles AA

Affichage et enregistrement

Moniteur : LCD 3.5 pouces, 640x480 pixels
Enregistreur : photo/vidéo sur carte microSD
Alimentation : écran sur batterie, poignée sur piles
Mallette : mallette de transport rigide et antichoc (x2)

Accessoires fournis

Notice en français


Avantages :

- Enregistrement photo et vidéo jusqu'à 25 heures sur carte microSD (32Go).
- Weatherproof : fonctionne en extérieur comme en intérieur, même sous intempérie.
- Transmission de l'image sur un écran 3.5 pouces par liaison filaire ou radio HF (2,4 GHz).
- Compatible avec toutes les têtes de la gamme Endoscam



ENDOSCOPICAM 5,8mm-R BQ

Endoscope Industriel Béquillable



Autonomie batterie
3 heures



Enregistrement photo/vidéo
sur carte microSD



Indice de protection
IP65

1M

Flexible longueur
1 mètre



Embout articulé sur 2 axes
2 x 180°



Enregistreur Numérique

Résolution : 640x480 pixels
Support : carte microSD
Format AVI

Caméra Béquillable

Capteur CMOS, 704x576 pixels
Résolution : 480 LTV
4 LEDs blanches réglables
Diamètre : 5,8 mm
Axe de rotation 0-180° L/R



Moniteur LCD couleur

TFT LCD 3.5 pouces
Résolution : 320x240 pixels

Flexible
Longueur 1 mètre

Mallette
Plastique ABS, antichoc
Poids : 3 Kg
Dimensions : 400x120x290 mm

AGM  **TEC**

www.camera-endoscope.com

AGM TEC

2 rue de la Sur
ZAC de Garossos
31700 Beauzelle, France

Téléphone : 05 61 42 90 63

Fax : 09 57 10 90 90

Mail : contact@agm-tec.com