

# TUBICLEAN® 1100


DÉBOUCHEUR DE CANALISATIONS



Le furet électrique déboucheur de canalisations Tubiclean® 1100 est l'équipement indispensable pour désencrasser tout réseau compris entre Ø50 et Ø200 mm. Il est constitué d'une spirale à assembler de 30 mm qui peut atteindre une longueur de 18,6 mètres.

## LES POINTS FORTS

 UTILISATION  
Ø50 À Ø200 MM

 DIAMÈTRE TÊTES  
Ø30 MM

 LONGUEUR SPIRALE  
→ 18.4 MÈTRES

 DIAMÈTRE SPIRALE  
Ø30 MM

 PUISSANCE MOTEUR  
1100W

 VITESSE MAXIMUM  
700 T/MIN.

 RÉSISTANCE  
IP44

 TEMPÉRATURE  
-20° À +60° C

- Un seul technicien est suffisant pour l'utilisation
- Touret à spirale avec roues pour un transport facile
- Câble acier anti-torsions

## CARACTÉRISTIQUES

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Diamètre spirale   | Ø30 mm           |
| Diamètre des têtes | 30 mm            |
| Longueur spirale   | 18.4 mètres      |
| Dimensions         | 65 x 60 x 115 cm |
| Utilisation        | Ø50 à Ø200 mm    |
| Poids total        | ≈ 45 kg          |

## MOTEUR

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Puissance        | 1100 W    |
| Vitesse rotation | 700 T/min |
| Tension          | 220 V     |

## ACCESSOIRES

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Tête couteau denté         | x1 |
| Tête plate                 | x1 |
| Tête fraise dentée         | x1 |
| Tête conique               | x1 |
| Tête entonnoir             | x1 |
| Tête cylindrique           | x1 |
| Clé de changement d'embout | x1 |

## MISE EN SITUATION



# TUBICLEAN® 1100

DÉBOUCHEUR DE CANALISATIONS

## LE PACK

- 1 x déboucheur électrique Tubiclean® 1100
- 1 x clé de changement d'embout
- 4 x spirale de nettoyage 4.6 m (18.4 m Ø30 mm)
- 1 x câble d'alimentation
- 1 x paire de gants de protection
- 1 x guide/tuyau de protection pour spirale
- 1 x manuel d'utilisation en Français

- 1 x embout tête conique Ø30 mm
- 1 x embout tête entonnoir Ø30 mm
- 1 x embout tête cylindrique Ø30 mm
- 1 x embout tête fraise dentée Ø30 mm
- 1 x embout tête couteau dentée Ø30 mm
- 1 x embout tête plate Ø30 mm
- 1 x clé de changement d'embout

## LES OPTIONS

- spirale de diamètre Ø22 mm

- spirale de diamètre Ø16 mm



### ○ Tête conique Ø86 mm

Récupération de flexibles cassés ou détachés dans une canalisation.



### ○ Tête entonnoir Ø56 mm

A utiliser comme deuxième outil. Enlèvement des débris qui n'ont pas été ramené par la tarière droite.



### ○ Tête cylindrique Ø30 mm

Pour traverser l'obstruction et en ramener des fragments à la surface.



### ○ Tête fraise dentée Ø66 mm

Canalisations fortement obstruées par des racines. Sa conception unique permet de le retirer de la canalisation endommagée.



### ○ Tête couteau dentée Ø82 mm

Usage général pour déboucher les canalisations ou nettoyer leurs parois.



### ○ Tête plate Ø68 mm

A utiliser après l'emploi des tarières et pour déboucher des regards de sols.

## POIGNÉE ERGONOMIQUE



La poignée ergonomique permet au technicien de travailler en totale autonomie. Lorsque celle-ci est baissée, la spirale à une vitesse rotation de 700 T/min. Lorsque la poignée est relâchée la spirale arrête sa rotation.

## LONGUEUR MODIFIABLE



Il vous est possible, d'allonger à volonté la longueur de la spirale de Ø30 mm grâce au système d'attaches rapides.

## ACIER HAUTE DENSITÉ



Acier de haute qualité étroitement enroulé et traité spécialement pour résister aux travaux les plus exigeants.